

REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG**Nr.: R-13.1.8-21-17262****(2. Verlängerung)**Hiermit wird gemäß § 7 WBP¹ bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)**Dichtmassen für Innenabdichtung und
Innenauskleidung von Abgasanlagen****mit der Handelsbezeichnung „Stocker Rauchfang Ausschleifmasse“
(Produktliste und Produktbezeichnungen lt. Anhang)**

des Herstellers

H. Stocker GmbH**A-6175 Kematen in Tirol, Stockerweg 1**

des Herstellwerkes

Werk 11den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015), idF der 2. Novelle zu dieser
Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes**ÖNORM B 8206 (Ausgabe 2016.06.01)**

entspricht.

Die Produkte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

**Staatliche Versuchsanstalt – TGM, Baustoffe und Silikattechnik
A-1200 Wien, Wexstraße 19-23**Nummer des Überwachungsvertrages: **BS 5417**Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBP¹ gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **4. Mai 2030**Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBP¹ verwendbar und der
Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBP¹
zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die
Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegenden Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste
ÖA enthaltenen Übergangsfrist ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens.**Martin Fehringer**cn=Martin Fehringer, o=Stadt Wien,
ou=MA 39,
email=martin.fehringer@wien.gv.at
14.05.2025 13:59Leiter der Registrierungsstelle
Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat**Dieter Werner**cn=Dieter Werner, o=Stadt
Wien, ou=MA 39,
email=dieter.werner@wien.gv.at
20.05.2025 17:05Leiter der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc
Oberstadtbaurat

Wien, 5. Mai 2025

¹ Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktengesetz 2013 – WBP¹ 2013), LGBl. Nr. 23/2014, in der Fassung LGBl. Nr. 16/2025

ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-13.1.8-21-17262 (2. Verlängerung)

PRODUKTKENNWERTE

für

Dichtmassen für Innenabdichtung und Innenauskleidung von Abgasanlagen

mit der Handelsbezeichnung „Stocker Rauchfang Ausschleifmasse“

Hersteller: H. Stocker GmbH
A-6175 Kematen in Tirol, Stockerweg 1

Herstellwerk: Werk 11

Eigenschaften	Anforderung gem. ÖNORM B 8206 (2016.06.01), Abschnitt 6.2	Bemerkungen
Brandverhaltensklasse	A1 gemäß ÖNORM EN 13501-1	aufgrund der Herstellerbestätigung mit Angabe der eingesetzten Materialien entsprechend der Entscheidung der Europäischen Kommission 96/603/EG in der geltenden Fassung
Gehalt an Sulfat, ausgedrückt als SO ₃	maximal 3,5 %	---
Rohdichte	Mittelwert nicht größer als 1.500 kg/m ³ kein Einzelwert größer als 1.600 kg/m ³	---
Druckfestigkeit	Mittelwert größer als 1,5 MPa; kein Einzelwert unter 1,0 MPa	---
Widerstandsfähigkeit gegen Abgase	Verlust an Masseanteilen nicht größer als 3,5 %	---
Rußbrandbeständigkeit	rußbrandbeständig	---
Abriebbeständigkeit	maximaler Abrieb 0,500 kg/m ² maximaler Abrieb 0,600 kg/m ²	bei Rohdichte 500 kg/m ³ bzw. bei Rohdichte 600 kg/m ³